

Pompa automatica progettata specificatamente per il drenaggio dei teli di copertura delle piscine

CARATTERISTICHE

- Le pompe Little Giant aiutano a preservare e proteggere i teli di copertura delle piscine dal prolungato accumulo di acqua piovana o dalla neve sciolta.
- Griglia di aspirazione removibile per una facile pulizia e manutenzione
- Maniglia di trasporto incorporata per facile posizionamento e rimozione
- Galleggiante integrato per un funzionamento automatico affidabile
- Bocca di scarico laterale per una rimozione dell'acqua ottimale
- Opportunamente appesantita per attirare l'acqua alla pompa
- Maggior portata per prevalenza di 0,3 m rispetto ai prodotti della stessa categoria presenti sul mercato

Applicazioni:

Pompa automatica progettata specificatamente per il drenaggio dei teli di copertura delle piscine.



LittleGIANT®

DATI TECNICI

- Prevalenza: fino a 6,5 m / Portata: fino a 108 l/min
- Prevalenza minima: 0,3 m a 108 l/min di portata (1 ft a 1700 GPH di portata)
- P1: 270 W / P2: 0,25 kW (1/3 HP)
- Tensione 230 V / Frequenza 50 Hz / In 1.2 A
- Temperatura del liquido pompato: 0 °C - 35 °C (EN60335-2-41)
- Temperatura ambiente: max 35 °C
- Start/Stop automatico: Start 6,3 cm (2" 1/2) / Stop: 2,5 cm (1")
- Grado di protezione: IP68
- 10 m di cavo con spina Shuko
- Attacco per tubo da 3/4"

Codice	Modello	Potenza		Voltaggio	Assorbimento		Prestazioni idrauliche a 50Hz									
		kW	hp				I/h	0	498	1020	1500	3000	4500	5520	6000	6480
				V	A		I/min	0	8,3	17	25	50	75	92	100	108
1600702	APCP1700GI	0,25	0,50	230	1,2	H(m)	6,5	6,2	5,7	5,2	3,7	2,2	1,3	0,8	0,3	

DIMENSIONI

